

# FILAW68

СРЕДСТВО ПРОТИВ ПЯТЕН НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НЕПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- ТЕРРАКОТТА
- КЛИНКЕР
- ЦЕМЕНТ
- КАМЕНЬ И  
НЕПОЛИРОВАННЫЕ  
АГЛОМЕРАТЫ



## ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Защищает от масляных пятен материалы, обладающие высоким влагопоглощением, такие как необработанный натуральный камень, терракотта и цемент.
- В значительной степени снижает степень влагопоглощения материала, не изменяя его внешний вид.
- Рекомендуется как для наружных, так и внутренних напольных покрытий.
- Для внутренних напольных покрытий используется как базовое защитное средство перед нанесением воска.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Натуральный эффект: не изменяет внешний вид.
- На водной основе: экологически чистая обработка, которая занимает совершенного немного времени, поскольку средство может наноситься даже на покрытия с остаточной влажностью.
- Не создает пленку на поверхности.
- Не нарушает морозостойкость терракотты.
- Отлично подходит для покрытий из цемента.
- Сертифицирован для использования на поверхностях, контактирующих с едой.
- Продукт с низким выделением летучих органических соединений: сертифицирован GEV и имеет маркировку EC1Plus, необходимые для аккредитации LEED.

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Не требуется разведение: готово к использованию.

**Терракота и камень со структурированной поверхностью:**  
На чистую поверхность нанести плоской кистью или валиком один слой FILAW68 равномерным образом, хорошо пропитывая швы. Через 4 часа нанести слой FILAJET. Подождать не менее часа перед тем, как нанести слой отделочного воска в зависимости от желаемого эстетического эффекта (FILAMATT: натуральный; FILASATIN: сатинированный; FILACLASSIC и FILALONGLIFE: глянцевый).

**Внутренние покрытия из терракоты и камня со шлифованной поверхностью:**

На чистую поверхность нанести плоской кистью или валиком один слой FILAW68 равномерным образом, хорошо пропитывая швы. Подождать 4 часа перед тем, как нанести слой отделочного воска в зависимости от желаемого эстетического эффекта (FILAMATT: натуральный; FILASATIN: сатинированный; FILACLASSIC и FILALONGLIFE: глянцевый).

**Наружные покрытия из терракоты, камня и цемента:**

На чистую поверхность нанести плоской кистью или валиком два слоя FILAW68 равномерным образом, хорошо пропитывая швы.

**Обслуживание:**  
раствор FILACLEANER.

**Внимание:**  
Попробовать средство на небольшом участке поверхности, чтобы проверить устойчивость цвета материала.

Не наносить средство в случае, если предвидится дождь.

## РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

**Терракотта**  
необработанная плитка imprunetino, 15/20 м<sup>2</sup>  
шлифованная

**Терракотта**  
выполненная вручную, керамические блоки, кирпич, испанская 7/10 м<sup>2</sup>

**Камень** 10/20 м<sup>2</sup>

"Указан примерный расход для одного слоя"

## Упаковка

Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 единиц.  
Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
  - Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.
  - Не допускать замораживания средства в канистре.
  - Хранить при комнатной температуре.
- Для правильной обработки наружное напольное покрытие должно быть выполнено в соответствии со всеми требованиями и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона, правильное выполнение расширительных соединений, отличная изоляция участка, подтвержденная морозостойкость материала. Не защищает мрамор и известняковые камни от воздействия кислот.

### РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 5° до 30° С.

Средство наносится на материал, имеющий температуру от 10° до 30° С.

### СОСТАВ

Органические смолы, диспергированные в воде.

### ЭТИКЕТКА

Не требуется наличие специальных этикеток или предупреждающих знаков на изделии, т.к. продукт не классифицирован как опасный при соблюдении данной инструкции.

В соответствии с Законодательным декретом 161/06:

**Категория:** фиксирующий праймер (водоотталкивающий).

Предельное значение UE (Кат.: 1/h): 30 г/л (2010).  
Данный средство содержит максимально 0 г/л.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Внешний вид:** жидкое средство

**Цвет:** прозрачный желтоватый

**Запах:** спиртовой

**Плотность:** 1,010 кг/л

**pH:** 4,6

Данная информация соответствует самим последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок.

"Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции."

PEB. 00 - 02.09.2014